

## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal REACH reglamentą Nr. 1907/2006

**Produktas:** SAFESEAT Surface Cleaner 365ml HCHEMNWSSOIL-B

**Versija:** 7

### 1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

#### 1.1. Produkto identifikatorius

**Produkto identifikatoriai:** SAFESEAT Surface Cleaner 365ml HCHEMNWSSOIL-B

**Kitas identifikatorius:** N20277-2(1)

**Unikalus formulės identifikatorius (UFI):** 2AE7-CY48-YY12-VG20

#### 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

**Produkto naudojimas:** Valymo priemonė

**Nerekomenduojami naudojimo atvejai:** Naudoti tik pagal paskirtį.

#### 1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

**Įmonės pavadinimas:** Vectair Systems Ltd

**Įmonės adresas:** Unit 3, Trident Centre, Armstrong Road, Basingstoke, Hampshire, RG24 8NU, UK

**Kontaktai:** Product Development

**El. pašto adresas:** prod-dev@vectairsystems.com

**Įmonės telefonas:** +44 (0) 1256 319500 (Office Hours 09:00 to 17:00)

#### 1.4. Pagalbos telefono numeris

**Pagalbos iškvietimo telefono numeris:** [UK]111;[IE]+353 (0)1 809 2166;[BE]+32 (0)70 245 245;[BG]+359 (0)2 9154 233;[CZ]+420 224 919 293/+420 224 915 402;[DK]+45 8212 1212;[AT]+43 (0)1 406 43 43;[GR]+30 210 779 3777;[ES]+34 91 562 04 20;[EE][LV][SI][SE]112;[FI]+358 (0)9 471 977;[FR]+33 (0)1 45 42 59 59;[HR]+385 (0)1 23-48-342;[HU]+36 (06) 80 201-199;[IS]+354 543 2222;[IT]0016506 68593726;[LT]+370 (8)5 236 20 52/+370 (8)6 875 33 78;[NL]+31 (0)30 274 8888;[NO]+47 22 59 13 00;[PT]800 250 250;[RO]+40 (0)21 318 36 06;[SK]+421(0)254774166

### 2 SKIRSNIS: Galimi pavojai

#### 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

**Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008**

**Pavojingumo klasė ir kategorija:** Degieji skysčiai, 2 Pavojaus Kategorija  
Akių Pažeidimo / Dirginimo 2 Kategorija  
H225, Labai degūs skystis ir garai.  
H319, Sukelia smarkų akių dirginimą.

#### 2.2. Ženklavimo elementai

**Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008**

**Signalinis žodis:** Pavojinga.

**SAUGOS DUOMENŲ LAPAS**

Pagal REACH reglamentą Nr. 1907/2006

**Produktas:** SAFESEAT Surface Cleaner 365ml HCHEMNWSSOIL-B**Versija:** 7**Pavojaus Frazė** H225, Labai degūs skystis ir garai.  
H319, Sukelia smarkų akių dirginimą.**Papildoma informacija:** EUH208, Sudėtyje yra alpha-Hexylcinnamaldehyde. Gali sukelti alerginę reakciją.**Atsargumo Frazė** P210, Laikyti atokiai nuo karščio, žiežirbų, atviros liepsnos ir karštų paviršių. - Nerūkyti.  
P305/351/338, PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.  
P337/313, Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.  
P370/378, Gaisro atveju: Gesinimui naudoti: Putos, gesinimo milteliai, anglies dioksidas.  
P403/235, Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.  
P501, Turinį / talpyklą šalinti: pagal vietos/regioninius/nacionalinius/tarptautinius reikalavimus.**Piktogramos****Unikalus formulės identifikatorius (UFI):** 2AE7-CY48-YY12-VG20**2.3. Kiti pavojai****Kiti pavojai** CLP etiketės elementai, skirti odos jautrinamiesiems preparatams:: alpha-Hexylcinnamaldehyde  
Angliavandenilių Koncentracija (%):: 0.0000%**3 SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis****3.2. Mišiniai****Sudėtyje yra:**

Pavadinimas	CAS	EB	REACH registracijos Nr.	%	Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008	Specifinė konc. Ribos, M faktoriai ir ATE
Ethyl alcohol	64-17-5	200-578-6	01-2119457610-43-XXXX	20-<50%	Flam. Liq. 2-Eye Irrit. 2; H225-H319,-	
alpha-Hexylcinnamaldehyde	101-86-0, 165184-98-5	202-983-3, 639-566-4	01-2119533092-50-XXXX	0.1-<1%	Skin Sens. 1B-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 2;H317-H400-H411,-	M = 1-oral: ATE = 3100 mg/kg bw

## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal REACH reglamentą Nr. 1907/2006

**Produktas:** SAFESEAT Surface Cleaner 365ml HCHEMNWSSOIL-B

**Versija:** 7

**Medžiagos, kurių poveikį darbo vietoje Sąjunga yra apribojusi:**

Pavadinimas	CAS	EB	REACH registracijos Nr.	%	Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008	Specifinė konc. Ribos, M faktoriai ir ATE
Dipropylene glycol	25265-71-8	246-770-3	01-2119456811-38-XXXX	0.1-<1%	-;-,-	
Ethyl alcohol	64-17-5	200-578-6	01-2119457610-43-XXXX	20-<50%	Flam. Liq. 2-Eye Irrit. 2; H225-H319,-	
Isopropyl alcohol	67-63-0	200-661-7	01-2119457558-25-XXXX	0.1-<1%	Flam. Liq. 2-Eye Irrit. 2-STOT SE 3;H225-H319-H336,-	

**Medžiagos, kurios yra endokrininę sistemą ardančios medžiagos pagal Reglamentą (ES) 2017/2100 arba Reglamentą (ES) 2018/605, daugiau nei 0,1 %:**

Netaikoma

**Medžiagų, kurios yra patvarios, biologiškai kaupiasi ir toksiškos arba labai patvarios ir labai biologiškai kaupiasi, daugiau kaip 0,1 %:**

Netaikoma

### 4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės

#### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

- Įkvėpus:** Išveskite iš poveikio vietos į gryną orą, laikykitės ramybės ir kreipkitės į gydytoją.
- Patekus į akis:** PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
- Patekus ant odos:** Nusivilkite užterštus drabužius. Kruopščiai nuplaukite vandeniu ir muilu. Jei sudirginimas nepraeina, kreipkitės į gydytoją.
- Nurijus:** Praskalaukite burną vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.

#### 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis, ūmus ir uždelstas

Sukelia smarkų akių dirginimą.

#### 4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Nesitikima; daugiau informacijos žr. 4.1 skyriuje.

### 5 SKIRSNIS: Priešgaisrinės priemonės

#### 5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos priemonės: Anglies dioksidas, sausa cheminė medžiaga, putos.

#### 5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Gaisro atveju gali išsiskirti: Anglies monoksidas, nenustatyti organiniai junginiai.

## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal REACH reglamentą Nr. 1907/2006

**Produktas:** SAFESEAT Surface Cleaner 365ml HCHEMNWSSOIL-B

**Versija:** 7

### 5.3. Patarimai gaisrininkams

Esant nepakankamam vėdinimui, dėvėkite tinkamą kvėpavimo takų apsaugą.

## **6 SKIRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės**

### 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Neįkvėpkite. Vengti patekimo ant odos ir į akis. Žr. apsaugines priemones, nurodytas 7 ir 8 skyriuose.

### 6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius ir gruntinius vandenis bei dirvožemį.

### 6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Pašalinti užsiliepsnojimo šaltinius. Įrengti tinkamą ventiliaciją. Nekvėpuokite garais. Nedelsdami surinkite išsiliejusią medžiagą smėliu arba inertiniais milteliais. Šalinkite pagal vietines taisykles

### 6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Taip pat žr. 8 ir 13 skyrius.

## **7 SKIRSNIS: Naudojimas ir sandėliavimas**

### 7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Laikyti atokiai nuo karščio, žiežirbų, atviros liepsnos ir karštų paviršių. - Nerūkyti.

### 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Laikyti vėsiai. Indas po žeme ar išbetonuotas rezervuaras ir priėmimo įranga. Naudokite sprogimui atsparią elektros, ventiliacijos ir apšvietimo įrangą. Naudokite tik nekibirkščiuojančius įrankius. Imkitės atsargumo priemonių elektrostatinėms iškvėmoms išvengti.

### 7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Valymo priemonė: Naudokite vadovaudamiesi gerąja gamybos ir pramoninės higienos praktika.

## **8 SKIRSNIS: Poveikio prevencija / asmens apsauga**

### 8.1. Kontrolės parametrai

Poveikio darbo vietoje ribos:

**SAUGOS DUOMENŲ LAPAS**

Pagal REACH reglamentą Nr. 1907/2006

**Produktas:** SAFESEAT Surface Cleaner 365ml HCHEMNWSSOIL-B**Versija:** 7

Sudedamoji dalis	CAS	EB	Aprašymas	Vertė
Dipropylene glycol	25265-71-8	246-770-3	German OEL Long term mgm3	100 mg/m <sup>3</sup>
Ethyl alcohol	64-17-5	200-578-6	UK WEL Long term ppm	1000 ppm
			UK WEL Long term mgm3	1920 mg/m <sup>3</sup>
Isopropyl alcohol	67-63-0	200-661-7	UK WEL Long term ppm	999 ppm
			UK WEL Long term mgm3	400 mg/m <sup>3</sup>
			UK WEL Short term ppm	1250 ppm
			UK WEL Short term mgm3	500 mg/m <sup>3</sup>

**8.2. Poveikio kontrolė****Akių ir odos apsauga**

Dėvėkite apsaugines pirštines / akių apsaugą / veido apsaugą

**Kvėpavimo takų apsauga**

Užtikrinkite tinkamą ir nuolatinę ventilaciją, kad išvengtumėte pernelyg didelės garų sancaupos ir užtikrintumėte, kad būtų laikomasi profesinio poveikio ribinių verčių. Jei reikia, priklausomai nuo naudojimo būdo ir apimties, šiais atvejais gali prireikti papildomų inžinerinių apsaugos priemonių: a) Izoliuokite maišymo patalpas ir kitas zonas, kuriose naudojama arba atvirai tvarkoma ši medžiaga. Išlaikykite šiose zonose neigiamą oro slėgį, palyginti su likusia gamyklos dalimi. b) Naudokite asmenines apsaugos priemones – patvirtintą tinkamai dėvimą respiratorių su organinių garų kasetėmis arba užtaisais ir kietųjų dalelių filtrais. c) Siekiant išvengti pernelyg didelio įkvėpimo, įskaitant vietas, kuriose ši medžiaga yra atvirai sveriamą arba matuojamą, aplink atvirus indus ir kitus atvirus galimo poveikio šaltinius naudokite vietinę ištraukiamąją ventilaciją. Be to, naudokite bendrą darbo vietos praskiedimo ventilaciją, kad pašalintumėte arba sumažintumėte galimą poveikį darbuotojams. d) Naudokite uždaras sistemas, skirtas perduoti ir apdoroti šią medžiagą.

Taip pat žr. 2 ir 7 skyrius.

**9 SKIRSNIS: Fizinės ir cheminės savybės****9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes**

<b>Fizinė būseną / spalva:</b>	Clear Skystas
<b>Kvapą:</b>	Charakteringas
<b>Kvapo atsiradimo slenkstis:</b>	Nenustatyta
<b>Lydimosi / užšalimo temperatūra:</b>	< 0 °C/
<b>Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo diapazonas:</b>	Nenustatyta
<b>Degumas:</b>	Flammable
<b>Apatinė ir viršutinė sprogdimo riba</b>	Nenustatyta

## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal REACH reglamentą Nr. 1907/2006

**Produktas:** SAFESEAT Surface Cleaner 365ml HCHEMNWSSOIL-B

**Versija:** 7

<b>Pliūpsnio temperatūra:</b>	< 23 °C
<b>Savaiminio užsidegimo temperatūra:</b>	> 200 °C
<b>Skilimo temperatūra:</b>	Nėra svarbus
<b>pH:</b>	7.0
<b>Kinematinis klampumas:</b>	Nenustatyta
<b>Tirpumas:</b>	Nenustatyta
<b>Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo (logaritminė vertė):</b>	Nenustatyta
<b>Garų tankis:</b>	Nenustatyta
<b>Tankis ir (arba) santykinis tankis:</b>	Nenustatyta
<b>Santykinis Garų tankis</b>	Nenustatyta
<b>Dalelių charakteristikos:</b>	Nenustatyta

**9.2. Kita informacija** Nėra

### **10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reaktingumas**

#### **10.1. Reaktingumas**

Nekelia jokio didelio reaktyvumo pavojaus savaime arba sąlytyje su vandeniu.

#### **10.2. Cheminis stabilumas**

Geras stabilumas normaliomis laikymo sąlygomis.

#### **10.3. Pavojingų reakcijų galimybė**

Nesitikima įprastomis naudojimo sąlygomis.

#### **10.4. Vengtinios sąlygos**

Venkite per didelio karščio.

#### **10.5. Nesuderinamos medžiagos**

Venkite kontakto su stipriomis rūgštimis, šarmais ar oksiduojančiomis medžiagomis.

#### **10.6. Pavojingi skilimo produktai**

Nesitikima.

### **11 SKIRSNIS: Toksikologinė informacija**

#### **11.1. Informacija apie pavojingumo klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008**

Šio mišinio poveikis sveikatai netirtas. Poveikis sveikatai apskaičiuotas taikant Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) išdėstytus metodus.

<b>Ūmus Toksiškumas:</b>	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Ūmus Toksiškumas Prarijus	Netaikoma
Ūmus Toksiškumas Per Odą	Netaikoma
Ūmus Toksiškumas įkvėpus	Nėra.
<b>Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas,</b>	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
<b>Didelis kenksmingumas akims ir (arba)</b>	

## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal REACH reglamentą Nr. 1907/2006

**Produktas:** SAFESEAT Surface Cleaner 365ml HCHEMNWSSOIL-B

**Versija:** 7

<b>akių dirginimas;</b>	Akių Pažeidimo / Dirginimo 2 Kategorija
<b>Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas;</b>	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
<b>Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms,</b>	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
<b>Kancerogeniškumas,</b>	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
<b>Toksiškumas Reprodukcijai,</b>	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
<b>STOT (vienkartinis poveikis);</b>	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
<b>STOT (kartotinis poveikis);</b>	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
<b>Aspiracijos pavojus:</b>	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

### Informacija apie pavojingas mišinio sudedamąsias dalis

Netaikoma

Daugiau informacijos rasite 2 ir 3 skyriuose.

### 11.2 Informacija apie kitus pavojus

Netaikoma

## 12 SKIRSNIS: Ekologinė informacija

<b>12.1. Toksiškumas</b>	Nėra.
<b>12.2. Patvarumas ir skaidomumas</b>	Nėra.
<b>12.3. Bioakumuliacijos potencialas</b>	Nėra.
<b>12.4. Judumas dirvožemyje</b>	Nėra.
<b>12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai</b>	
Ši medžiaga neatitinka REACH reglamento XIII priedo PBT/vPvB kriterijų.	
<b>12.6. Endokrininę sistemą ardanti savybės</b>	Netaikoma
<b>12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis</b>	Nėra.

## 13 SKIRSNIS: Atliekų tvarkymas

### 13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Sunaikinti pagal vietoje galiojančią tvarką. Venkite pilti į drenažo sistemas ir į aplinką. Tuščią tarą priduoti į patvirtintą atliekų tvarkymo vietą perdirbti arba šalinti

## 14 SKIRSNIS: Informacija apie gabenimą

	14.1. JT numeris ar ID numeris	14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas	14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)	Papildoma rizika:	14.4. Pakuotės grupė
<b>JT pavyzdiniai reglamentai</b>	UN1170	ETHANOL	3	-	II
<b>IMDG</b>	UN1170	ETHANOL	3	-	II

## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal REACH reglamentą Nr. 1907/2006

Produktas: SAFESEAT Surface Cleaner 365ml HCHEMNWSSOIL-B

Versija: 7

ADR,RID,ADN	UN1170	ETHANOL	3	-	II
ICAO TI	UN1170	ETHANOL	3	-	II

14.5. Pavojus aplinkai Nepavojingas aplinkai transportuojant.

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams Nėra papildomų

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

Netaikoma

**15 SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavimą****15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai**

SDS identifikacinis Nr.: SDS\_1061

Total % of high VP components (VOC): 37.9%

**15.2. Cheminės saugos vertinimas**

Šio produkto cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

**16 SKIRSNIS: Kita informacija**

Koncentracija % ribos: EDI 2=26.67%

Bendrosios dalinės vertės: EDI 2=3.75

**Peržiūrų paaiškinimai:**

3 SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

Informacija apie pavojingas mišinio sudedamąsias dalis

**Santrumpų paaiškinimai:**

Santrumpa	Reikšmė
Aquatic Acute 1	Pavojinga vandens aplinkai – 1 kategorijos ūmus poveikis
Aquatic Chronic 2	Pavojinga vandens aplinkai – 2 kategorijų lėtinis poveikis
Eye Irrit. 2	Akių Pažeidimo / Dirginimo 2 Kategorija
Flam. Liq. 2	Degieji skysčiai, 2 Pavojaus Kategorija
H225	Labai degūs skystis ir garai.
H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H319	Sukelia smarkų akių dirginimą.
H400	Labai toksiška vandens organizmams.
H411	Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
P210	Laikyti atokiai nuo karščio, žiežirbų, atviros liepsnos ir karštų paviršių. - Nerūkyti.
P233	Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
P240	Įžeminti ir įtvirtinti talpyklą ir priėmimo įrangą.
P241	Naudoti sprogimui atsparią elektros, ventiliacijos ir apšvietimo įrangą.
P242	Naudoti kibirkščių nekeliančius įrankius.



## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal REACH reglamentą Nr. 1907/2006

**Produktas:** SAFESEAT Surface Cleaner 365ml HCHEMNWSSOIL-B

**Versija:** 7

P243	Imtis veiksmų statinei iškrovai išvengti.
P261	Stenkitės neįkvėpti garų ar dulkių.
P264	Po darbo kruopščiai nusiplaukite rankas ir kitas sąlyčio vietas.
P272	Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos.
P273	Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
P280	Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
P302/352	PATEKUS ANT ODOS: švelniai nuplaukite dideliu kiekiu vandens.
P303/361/353	PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu.
P305/351/338	PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P333/313	Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją.
P337/313	Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.
P363	Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.
P370/378	Gaisro atveju: Gesinimui naudoti: Putos, gesinimo milteliai, anglies dioksidas.
P391	Surinkti ištekėjusią medžiagą.
P403/235	Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.
P501	Turinį / talpyklą šalinti: pagal vietos/regioninius/nacionalinius/tarptautinius reikalavimus.
Skin Sens. 1B	Jautrinimas - Oda 1B Kategorija

Šiame saugos duomenų lape pateikta informacija, mūsų žiniomis, yra teisinga ir tiksli, bet visi duomenys, instrukcijos, rekomendacijos ir (arba) pasiūlymai pateikiami be garantijų.