

# SIKKERHEDSDATAARK

I henhold til REACH EF-forordning 1907/2006

**Produkt:** SAFESEAT Surface Cleaner 365ml HCHEMNWSSOIL-B

**Version:** 7

## PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

### 1.1. Produktidentifikator

**Produktidentifikator:** SAFESEAT Surface Cleaner 365ml HCHEMNWSSOIL-B

**Andet** N20277-2(1)

**identifikationsnavn:**

**Unik** 2AE7-CY48-YY12-VG20

**formelidentifikator**

**(UFI):**

### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

**Produktanvendelser:** Rengøringsmiddel

**Ikke tilrådelige anvendelser:** Må kun benyttes til tilsigtede anvendelser.

### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

**Virksomhedens navn:** Vectair Systems Ltd

**Virksomhedens adresse:** Unit 3, Trident Centre, Armstrong Road, Basingstoke, Hampshire, RG24 8NU, UK

**Kontaktperson:** Product Development

**E-mail-adresse:** prod-dev@vectairsystems.com

**Tlf.nr.:** +44 (0) 1256 319500 (Office Hours 09:00 to 17:00)

### 1.4. Nødtelefon

**Nødtelefon** [UK]111;[IE]+353 (0)1 809 2166;[BE]+32 (0)70 245 245;[BG]+359 (0)2 9154 233;[CZ]+420 224 919 293/+420 224 915 402;[DK]+45 8212 1212;[AT]+43 (0)1 406 43 43;[GR]+30 210 779 3777; [ES]+34 91 562 04 20;[EE][LV][SI][SE]112;[FI]+358 (0)9 471 977;[FR]+33 (0)1 45 42 59 59; [HR]+385 (0)1 23-48-342;[HU]+36 (06) 80 201-199;[IS]+354 543 2222;[IT]0016506 68593726; [LT]+370 (8)5 236 20 52/+370 (8)6 875 33 78;[NL]+31 (0)30 274 8888;[NO]+47 22 59 13 00; [PT]800 250 250;[RO]+40 (0)21 318 36 06;[SK]+421(0)254774166

## PUNKT 2: Fareidentifikation

### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

#### **Klassifikation i henhold til forordning (EF) 1272/2008/EF**

**Fareklasse og** Brandfarlige væsker, farekategori 2

**farekategori** Alvorlig øjenskade/øjenirritation, farekategori 2

H225, Meget brandfarlig væske og damp.

H319, Forårsager alvorlig øjenirritation.

## SIKKERHEDSDATAARK

I henhold til REACH EF-forordning 1907/2006

**Produkt:** SAFESEAT Surface Cleaner 365ml HCHEMNWSSOIL-B

**Version:** 7

### 2.2. Mærkningselementer

#### Klassifikation i henhold til forordning (EF) 1272/2008/EF

<b>Signalord</b>	Farlig.
<b>Faresætning</b>	H225, Meget brandfarlig væske og damp. H319, Forårsager alvorlig øjenirritation.
<b>Supplerende oplysninger:</b>	EUH208, Indeholder alpha-Hexylcinnamaldehyde. Kan udløse allergisk reaktion.
<b>Sikkerhedssætning</b>	P210, Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. P305/351/338, VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P337/313, Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. P370/378, Ved brand: Anvend til brandslukning: Skum, Tørkemikalie, Kuldioxid. P403/235, Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. P501, Indholdet/holderen bortskaffes i: godkendt losseplads.

#### Piktogrammer



#### Unik formelidentifikator (UFI):

2AE7-CY48-YY12-VG20

### 2.3. Andre farer

<b>Andre farer</b>	Sensitisers declared on a CLP	alpha-Hexylcinnamaldehyde
	Hazard Label:	
	Hydrocarbon Concentration %:	0.0000%

#### PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.2. Blandinger

#### Indeholder:

Navn	CAS	EU-nr.	REACH-registreringsnr.	%	Klassifikation i henhold til forordning (EF) 1272/2008/EF	Specifikke koncentrationsgrænser, M-faktorer og ATE'er

## SIKKERHEDSDATAARK

I henhold til REACH EF-forordning 1907/2006

**Produkt:** SAFESEAT Surface Cleaner 365ml HCHEMNWSSOIL-B

**Version:** 7

Ethyl alcohol	64-17-5	200-578-6	01-2119457610-43-XXXX	20-<50%	Flam. Liq. 2-Eye Irrit. 2; H225-H319,-	
alpha-Hexylcinnamaldehyde	101-86-0, 165184-98-5	202-983-3, 639-566-4	01-2119533092-50-XXXX	0.1-<1%	Skin Sens. 1B-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 2;H317-H400-H411,-	M = 1-oral: ATE = 3100 mg/kg bw

### Stoffer med eksponeringsgrænseværdier for EF-arbejdspladser

Navn	CAS	EU-nr.	REACH-registreringsnr.	%	Klassifikation i henhold til forordning (EF) 1272/2008/EF	Specifikke koncentrationsgrænser, M-faktorer og ATE'er
Dipropylene glycol	25265-71-8	246-770-3	01-2119456811-38-XXXX	0.1-<1%	-,-,-	
Ethyl alcohol	64-17-5	200-578-6	01-2119457610-43-XXXX	20-<50%	Flam. Liq. 2-Eye Irrit. 2; H225-H319,-	
Isopropyl alcohol	67-63-0	200-661-7	01-2119457558-25-XXXX	0.1-<1%	Flam. Liq. 2-Eye Irrit. 2-STOT SE 3;H225-H319-H336,-	

**Stoffer som er hormonforstyrrende i henhold til forordning (EU) 2017/2100 eller forordning (EU) 2018/605, større end 0,1%.**

Finder ikke anvendelse

**Stoffer, som er persistent, bioakkumulerende og toksisk eller meget persistent, bioakkumulerende og toksisk, større end 0,1%:**

Finder ikke anvendelse

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

#### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- Inhalation:** Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Kontakt læge.
- Kontakt med øjne:** VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Forsæt skylning.
- Kontakt med huden:** Tilsmudset tøj tages af. Vask huden grundigt med vand og sæbe. Kontakt lægen, hvis symptomerne vedvarer.
- Indtagelse:** Skyl munden med vand, og kontakt læge.

#### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Forårsager alvorlig øjenirritation.

#### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen forventet, se afsnit 4.1 for yderligere information.

## SIKKERHEDSDATAARK

I henhold til REACH EF-forordning 1907/2006

**Produkt:** SAFESEAT Surface Cleaner 365ml HCHEMNWSSOIL-B

**Version:** 7

### PUNKT 5: Brandbekæmpelse

#### 5.1. Slukningsmidler

Egende midler: Kuldioxid, tørkemikalie, skum.

#### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ved brand kan følgende frigives: Carbonmonoxid, uidentificerede organiske stoffer.

#### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig.

### PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

#### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Undgå indånding. Undgå kontakt med huden og øjnene. Se beskyttende foranstaltninger i afsnit 7 og 8.

#### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Hold væk fra afløb, overflade- og grundvand samt jord.

#### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Fjern antændelseskilder. Sørg for egnet ventilation. Undgå overdreven indånding af dampe. Sørg straks for at absorbere spild ved brug af sand eller inaktivt pulver. Bortskaf i henhold til lokale bestemmelser

#### 6.4. Henvisning til andre punkter

Der henvises også til afsnit 8 og 13.

### PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

#### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.

#### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares på et godt ventileret sted. Emballagen skal holdes tæt lukket. Opbevares køligt. Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes. Anvend eksplosionssikkert elektrisk, ventilations- og lysudstyr. Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

#### 7.3. Særlige anvendelser

Rengøringsmiddel: Brug i henhold til god fremstillingspraksis og god arbejdshygiejne

## SIKKERHEDSDATAARK

I henhold til REACH EF-forordning 1907/2006

**Produkt:** SAFESEAT Surface Cleaner 365ml HCHEMNWSSOIL-B

**Version:** 7

### PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

#### 8.1. Kontrolparametre

Grænseværdier for eksponering på arbejdspladsen:

Indholdsstof	CAS	EU-nr.	Beskrivelse	Værdi
Dipropylene glycol	25265-71-8	246-770-3	German OEL Long term mgm3	100 mg/m <sup>3</sup>
Ethyl alcohol	64-17-5	200-578-6	UK WEL langtids ppm	1000 ppm
			UK WEL langtids mgm3	1920 mg/m <sup>3</sup>
Isopropyl alcohol	67-63-0	200-661-7	UK WEL langtids ppm	999 ppm
			UK WEL langtids mgm3	400 mg/m <sup>3</sup>
			UK WEL korttids ppm	1250 ppm
			UK WEL korttids mgm3	500 mg/m <sup>3</sup>

#### 8.2. Eksponeringskontrol

##### Øjenbeskyttelse/hudbeskyttelse

Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse

##### Åndedrætsværn

Sørg for, at passende og løbende ventilation opretholdes for at forhindre en opbygning af for meget damp og for at sikre, at grænseværdierne for eksponering på arbejdspladsen overholdes. Afhængigt af anvendelsesmønstrene og de anvendte mængder skal ekstra beskyttende foranstaltninger evt. følges ved håndteringen: a) Isolér mengkamre og andre områder, hvor dette materiale bruges eller håndteres i fri luft. Hold disse områder under et negativt lufttryk i forhold til resten af anlægget. b) Bær personlige værnemidler - en godkendt, korrekt anvendt maske med organisk damppatron eller filtre og partikelfiltre. c) Brug lokal udsugning omkring åbne tanke og andre åbne kilder med potentiel eksponering for at undgå overdreven indånding, herunder områder hvor dette materiale vejes eller måles i fri luft. Brug desuden almindelig ventilation af arbejdsområdet for at fjerne eller mindske operatørernes eventuelle eksponering. d) Brug lukkede systemer til overføring og behandling af dette materiale.

Sørg for, at passende og løbende ventilation opretholdes for at forhindre en opbygning af for meget damp og for at sikre, at grænseværdierne for eksponering på arbejdspladsen overholdes. Afhængigt af anvendelsesmønstrene og de anvendte mængder skal ekstra beskyttende foranstaltninger evt. følges ved håndteringen: a) Isolér mengkamre og andre områder, hvor dette materiale bruges eller håndteres i fri luft. Hold disse områder under et negativt lufttryk i forhold til resten af anlægget. b) Bær personlige værnemidler - en godkendt, korrekt anvendt maske med organisk damppatron eller filtre og partikelfiltre. c) Brug lokal udsugning omkring åbne tanke og andre åbne kilder med potentiel eksponering for at undgå overdreven indånding, herunder områder hvor dette materiale vejes eller måles i fri luft. Brug desuden almindelig ventilation af arbejdsområdet for at fjerne eller mindske operatørernes eventuelle eksponering. d) Brug lukkede systemer til overføring og behandling af dette materiale.

## SIKKERHEDSDATAARK

I henhold til REACH EF-forordning 1907/2006

**Produkt:** SAFESEAT Surface Cleaner 365ml HCHEMNWSSOIL-B

**Version:** 7

### PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

#### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

<b>Tilstandsform/farve:</b>	Clear Væske
<b>Lugt:</b>	Egenskab
<b>Lugttærskel:</b>	Ikke fastlagt
<b>Smeltepunkt / frysepunkt:</b>	< 0 °C/
<b>Kogepunkt eller første kogepunkt og kogearter:</b>	Ikke fastlagt
<b>Antændelighed (fast stof, gas):</b>	Flammable
<b>Minimum og maksimum eksplosionsgrænse</b>	Ikke fastlagt
<b>Flammepunkt:</b>	< 23 °C
<b>Selvantændelsestemperatur:</b>	> 200 °C
<b>Nedbrydningstemperatur:</b>	Ikke relevant
<b>pH-værdi:</b>	7.0
<b>Kinematisk viskositet:</b>	Ikke fastlagt
<b>Opløselighed:</b>	Ikke fastlagt
<b>Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand (logværdi):</b>	Ikke fastlagt
<b>Damptryk:</b>	Ikke fastlagt
<b>Tæthed og/eller relativ tæthed:</b>	Ikke fastlagt
<b>Relativ damptryktæthed:</b>	Ikke fastlagt
<b>Partikelegenskaber:</b>	Ikke fastlagt

**9.2. Andre oplysninger** Ikke tilgængeligt

### PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

#### 10.1. Reaktivitet

Udviser ingen signifikant reaktivitetsfare alene eller i kontakt med vand.

#### 10.2. Kemisk stabilitet

God stabilitet under normal opbevaring.

#### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Forventes ikke under normale anvendelsesforhold

#### 10.4. Forhold, der skal undgås

Undgå overdreven varme.

#### 10.5. Materialer, der skal undgås

Undgå kontakt med stærke syrer, alkalier eller oxidationsmidler.

## SIKKERHEDSDATAARK

I henhold til REACH EF-forordning 1907/2006

**Produkt:** SAFESEAT Surface Cleaner 365ml HCHEMNWSSOIL-B

**Version:** 7

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ikke forventet.

### PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

#### 11.1 Oplysninger om fareklasser, som defineret i forordning (EF) Nr. 1272/2008

Denne blanding er ikke blevet afprøvet som helhed for sine sundhedsmæssige virkninger. The health effects have been calculated using the methods outlined in Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP).

<b>Akut toksicitet:</b>	Baseret på de tilgængelige data er klassifikationkriterierne ikke opfyldt.
Akut oral toksicitet	Finder ikke anvendelse
Akut dermal toksicitet	Finder ikke anvendelse
Akut toksicitet ved indånding	Ikke relevant.
<b>hudætsning/-irritation:</b>	Baseret på de tilgængelige data er klassifikationkriterierne ikke opfyldt.
<b>alvorlig øjenskade/øjenirritation:</b>	Alvorlig øjenskade/øjenirritation, farekategori 2
<b>respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:</b>	Baseret på de tilgængelige data er klassifikationkriterierne ikke opfyldt.
<b>kimcellemutagenicitet:</b>	Baseret på de tilgængelige data er klassifikationkriterierne ikke opfyldt.
<b>kræftfremkaldende egenskaber:</b>	Baseret på de tilgængelige data er klassifikationkriterierne ikke opfyldt.
<b>reproduktionstoksicitet:</b>	Baseret på de tilgængelige data er klassifikationkriterierne ikke opfyldt.
<b>enkel STOT-eksponering:</b>	Baseret på de tilgængelige data er klassifikationkriterierne ikke opfyldt.
<b>gentagne STOT-eksponeringer:</b>	Baseret på de tilgængelige data er klassifikationkriterierne ikke opfyldt.
<b>aspirationsfare:</b>	Baseret på de tilgængelige data er klassifikationkriterierne ikke opfyldt.

#### Information om farlige ingredienser i blandingen

Finder ikke anvendelse

Se afsnit 2 og 3 for yderligere information.

#### 11.2 Oplysninger om andre farer

Finder ikke anvendelse

### PUNKT 12: Miljøoplysninger

<b>12.1. Toksicitet</b>	Ikke relevant.
<b>12.2. Persistens og nedbrydelighed</b>	Ikke relevant.
<b>12.3. Bioakkumuleringspotentiale</b>	Ikke relevant.
<b>12.4. Mobilitet i jord</b>	Ikke relevant.
<b>12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering</b>	
Dette stof opfylder ikke PBT/vPvB-kriterierne for REACH, bilag XIII.	
<b>12.6. Endokrine forstyrrende egenskaber.</b>	Finder ikke anvendelse
<b>12.7. Andre negative virkninger</b>	Ikke relevant.

## SIKKERHEDSDATAARK

I henhold til REACH EF-forordning 1907/2006

**Produkt:** SAFESEAT Surface Cleaner 365ml HCHEMNWSSOIL-B

**Version:** 7

### PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

#### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

Bortskaf i henhold til lokale bestemmelser. Undgå udledning i afløb og til omgivelserne. Tomme beholdere skal afleveres på genbrugsplads for genanvendelse eller bortskaffelse.

### PUNKT 14: Transportoplysninger

	14.1. UN-nummer	14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	14.3. Transportfar eklasses(r)	Sekundær risiko:	14.4. Emballagegruppe
FN's modelbestemmelser	UN1170	ETHANOL	3	-	II
IMDG	UN1170	ETHANOL	3	-	II
ADR,RID,ADN	UN1170	ETHANOL	3	-	II
ICAO TI	UN1170	ETHANOL	3	-	II

#### 14.5. Miljøfarer

Ikke klassificeret som farligt gods under transport.

#### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Intet andet

#### 14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden

Finder ikke anvendelse

### PUNKT 15: Oplysninger om regulering

#### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

SDS-referencenr.: SDS\_1061

Total % of high VP components (VOC): 37.9%

#### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført en kemikaliesikkerhedsvurdering af dette produkt.

### PUNKT 16: Andre oplysninger

**Koncentrationsgrænser %:** EDI 2=26.67%

**Samlede brøkværdier:** EDI 2=3.75

#### Nøgle til revisioner:

Information om farlige ingredienser i blandingen

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

#### Nøgle til forkortelser:

Forkortelse	Beskrivelse
-------------	-------------



## SIKKERHEDSDATAARK

I henhold til REACH EF-forordning 1907/2006

**Produkt:** SAFESEAT Surface Cleaner 365ml HCHEMNWSSOIL-B

**Version:** 7

Aquatic Acute 1	Farlig for vandmiljøet — akut fare, farekategori 1
Aquatic Chronic 2	Farlig for vandmiljøet — kronisk fare, farekategori 2
Eye Irrit. 2	Alvorlig øjenskade/øjenirritation, farekategori 2
Flam. Liq. 2	Brandfarlige væsker, farekategori 2
H225	Meget brandfarlig væske og damp.
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H400	Meget giftig for vandlevende organismer.
H411	Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P210	Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.
P233	Hold beholderen tæt lukket.
P240	Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
P241	Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/udstyr.
P242	Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.
P243	Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
P261	Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P264	Vask grundigt efter brug.
P272	Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
P273	Undgå udledning til miljøet.
P280	Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P302/352	VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P303/361/353	VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand.
P305/351/338	VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P333/313	Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P337/313	Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P363	Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
P370/378	Ved brand: Anvend til brandslukning: Skum, Tørkemikalie, Kuldioxid.
P391	Udslip opsamles.
P403/235	Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
P501	Indholdet/holderen bortskaffes i: godkendt losseplads.
Skin Sens. 1B	Sensibilisering — hud, farekategori 1B

Informationen i dette sikkerhedsdataark er baseret på de informationer, vi har til rådighed, og som vi betragter som korrekte, men vi fralægger vi os ethvert ansvar for alle data, anvisninger, anbefalinger og/eller forslag.